



Lebensqualität – neu definiert

Das Beatmungsgerät Vivo 3 wurde für eine personalisierte, invasive oder nicht invasive Therapie bei chronischer Ateminsuffizienz entwickelt und ist Teil der neuen Therapieplattform von Breas. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine schnelle und komfortable Bedienung des Vivo 3. Die vielfältigen Modi und umfangreichen Monitoring-Optionen ermöglichen eine hohe Flexibilität bei der Therapie von Atemwegserkrankungen.

Beachten Sie auch die Produktinformationen für Vivo 1 und Vivo 2.



KOMPAKT

- Eine Plattform, drei Modelle
- Leicht und kompakt
- Optional integrierbarer Warmluftbefeuchter und beheizbares Schlauchsystem
- Bis zu 3 Stunden interner Akku



FLEXIBEL

- Vielfältige Beatmungs-Modi
- Für Erwachsene und Kinder (> 10 kg)
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Umfangreiche Compliance-Daten
- Zur Verwendung im klinischen Umfeld und zu Hause geeignet
- Erweitertes Monitoring mit dem Breas Zubehör-Modul



KOMMUNIKATIONSSTARK

- Vorbereitet für den Breas Cloud-Service EveryWare®:
 - Umfassende Compliance- und Detaildaten
 - Vereinfachter Zugriff auf relevante Daten
 - Individuell anpassbare Alarme
- PC-Software:
 - Übersichtsbericht und detaillierte Daten
 - Realtime-Monitoring



Vivo 3, Artikelnummer 229003
Hilfsmittelnummer 14.24.13.2013

Vivo 3 Technische Spezifikationen

Einstellungen/Leistung	
Beatmungsmodi	PSV, PCV, CPAP, S, S/T, T, TgV, Auto-EPAP, High Flow
Gerätemodi	Heim, Klinik
Profile	3 einstellbare Profile
Inspirationsdruck	4 - 40 mbar
EPAP	2 - 20 mbar
CPAP	4 - 20 mbar
Atemfrequenz	0 - 40 bpm
Inspirationszeit	0,3 - 3 Sek.
Anstiegszeit	1 - 9
Inspirations-Trigger	1 - 9
Exspirations-Trigger	1 - 9
Inspirationszeit min.	Aus, 0,3 - 3 Sek.
Inspirationszeit max.	Aus, 0,3 - 3 Sek.
Zielvolumen (TgV)	100 - 1.500 ml
Rampen-Zeit	Aus, 10 - 60 Min.
Drucksenkung	Aus, 10 - 60 Min.
Rampen-Startdruck	2 - 20 mbar
Warmluftbefeuchter	Aus, Stufe 1 - 5
Einschlauchsystem beheizbar	Aus, Stufe 1 - 5
Monitoring	
Angezeigte Daten	Ppeak, EPAP, Leckage, MVe, Vte, % in TgV, Gesamtrate, I:E, Spontane Rate, % Spont, Insp.-zeit, Anstiegszeit, SpO2
Stromversorgung	
Netzspannung	100 bis 240 V AC
Externer DC-Anschluss	24 V DC
Alarme	
Nicht anpassbare Alarme	Druck hoch Begrenzung, Stromausfall, SpO2 getrennt, SpO2-Messartefakt, Alarm „Fehlender Umgebungsdruckausgleich“, Hohe Lufttemperatur Patient, Ausfall Flow-Sensor, Interner Funktionsfehler, Akku schwach, Akku sehr schwach
Alarme	Druck hoch, Druck niedrig, Atemfrequenz hoch, Atemfrequenz niedrig, MV hoch, MV niedrig, Rückatmung, Apnoe, Diskonnektion, Alarm-Lautstärke, EPAP hoch, EPAP niedrig, SpO2 hoch, SpO2 niedrig, Pulsfrequenz hoch, Pulsfrequenz niedrig
Abmessungen	
B x H x T	166 x 185 x 200 mm
Gewicht	1,8 kg
Geräuschpegel (bei 10 mbar konstantem Druck)	Unter 27,8 db(A)



Anwendervideos und weiterführende Informationen zum Beatmungsgerät Vivo 3 erhalten Sie auf unserem Fachbereich Education by Breas - bitte scannen Sie den QR-Code.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Das Vivo 3 dient der invasiven und nicht-invasiven Beatmung von Patienten die mindestens 10 kg wiegen und eine langfristige, mechanische Beatmung aufgrund von Atemwegsstörungen entweder mit oder ohne obstruktiver Schlafapnoe benötigen. Das Vivo 3 ist für spontan atmende Patienten bestimmt.